

## Bestmögliche Trinkwasserqualität nach Abwesenheiten

| Dauer der Abwesenheit                           | Massnahmen zu Beginn der Abwesenheit   | Massnahme bei Ende der Abwesenheit   |
|---|--|--|
| 4 Stunden bis 3 Tage                            | Keine  | Trinkwasser 5 s vorlaufen lassen   |
| Bis 7 Tage                                      | Keine  | Trinkwasser vorlaufen lassen bis Temperaturkonstanz erreicht ist   |
| Bis 4 Wochen                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stockwerk- oder Apparategruppenabspernung schliessen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Alle Absperrventile bei der Verteilbatterie schliessen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Periodische Trinkwassererneuerung sicherstellen.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltwasser: Bei allen Entnahmearmaturen in voll geöffneter Stellung kalt Trinkwasser mindestens bis Temperaturkonstanz fliessen lassen. Idealerweise mehrere Armaturen gleichzeitig öffnen.</li> <li>- Warmwasser: Bei allen Entnahmearmaturen in Stellung warm bei geringem Durchfluss Warmwasser mindesten bis Temperaturkonstanz fliessen lassen.</li> </ul>   |
| Länger dauernde Abwesenheit / saisonale Nutzung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stockwerk- oder Apparategruppenabspernung schliessen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Alle Absperrventile bei der Verteilbatterie schliessen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Periodische Trinkwassererneuerung sicherstellen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Die Hausanschlussleitung an der Versorgungsleitung durch den Wasserversorger abtrennen lassen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaltwasser: Bei allen Entnahmearmaturen in voll geöffneter Stellung kalt Trinkwasser mindestens bis Temperaturkonstanz fliessen lassen. Idealerweise mehrere Armaturen gleichzeitig geöffnet.</li> <li>- Warmwasser Bei allen Entnahmearmaturen in Stellung warm bei geringem Durchfluss Warmwasser mindestens bis Temperaturkonstanz fliessen lassen.</li> <li style="text-align: center;">oder</li> <li>- Den Wiederanschluss durch den Wasserversorger herstellen lassen und das Spülen, wie oben beschrieben, durchführen.</li> </ul> |
| Nicht mehr benutzte Installationen              | Nicht benutzte Leitungen unmittelbar bei Abzweig von der Verteilung trennen und mittels Stopfen oder Kappen verschliessen. Andere Verschlussarten sind nicht zulässig.   |  |